RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT MT 3P D50 20KA

Codice prodotto	SIE5SY83508
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1411

DESCRIZIONE

Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, D50 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5SY83508
Codice produttore	5SY83508
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869263946
Classe ETIM	EC000042
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	371.43
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	E
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INT.AUT. 25KA 5SY8.
Codice famiglia statistica	P310 I22R
Keyword	protezione del cavo | SENTRON | interruttore magnetotermico | fusibile | int. magn. | interruttore automatico | dispositivo di protezione automatico | B161pol | UL 489 | EN60898
Descrizione breve	Interruttore magnetotermico 400 V P=70 mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 poli, D50
Descrizione estesa	Interruttore magnetotermico 400V P=70mm 25 kA secondo EN 60947-2, 3 P, D50 Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura in edifici residenziali, funzionali e per applicazioni industriali specifiche. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi con lausilio di un cursore doppio. Combinazione qualsiasi di conduttori e sbarra collettrice grazie al morsetto a doppia camera. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SY sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N. Tutti gli accessori sono uniformemente utilizzabili per tutti gli interruttori magnetotermici 5SY. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.
Completezza BMEcat	98.52
Codice TARIC	1411
Peso	0 kg
Sezione conduttore collegabile unifilare (EF000337)	[illegible] mm²
Tensione nominale (EF000228)	400 V
Frequenza (EF000416)	50 ... 50 Hz
Caratteristica di intervento (EF000889)	D
Tensione di isolamento nominale Ui (EF001366)	[illegible]
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0