# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - INT. MAN-SEZ 63A 400VCA 4P ACCESS. 4UM

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5TE25140 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | ACCESSORI SIEMENS |
| **Codice doganale** | 1421 |

### DESCRIZIONE

interruttore 400V a 4 poli 63A Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione graziealla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5TE25140 |
| **Codice produttore** | 5TE25140 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869187655 |
| **Classe ETIM** | EC000216 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 145.54 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | A |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APP.NON AUT.SIST.N |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I217 |
| **Keyword** | interruttore di gruppo \| interruttore di controllo \| deviatore \| indicatore luminoso \| SENTRON |
| **Descrizione breve** | Interruttore 400 V a 3+N poli 63 A |
| **Descrizione estesa** | interruttore 400V a 4 poli 63A Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazieall a protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 91.43 |
| **Codice TARIC** | 1421 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi (EF001377)** | 0 |
| **Profondità (EF000049)** | 70 mm |
| **Altezza (EF000040)** | 90 mm |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |