RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - PULSANTE LUM. 2T. 1NA+1NA 20A 400VCA 1UM

Codice prodotto	SIE5TE4840
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1423

DESCRIZIONE

pulsante, 1NO+1NO 20 A, 2 pulsanti rosso verde, LED 230 V Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione graziealla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TE4840
Codice produttore	5TE4840
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869209869
Classe ETIM	EC001546
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	116.14
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	interruttore di gruppo | SENTRON | indicatore luminoso | deviatore | interruttore di controllo
Descrizione breve	Pulsante, 1NO+1NO 20 A, 2 tasti rosso verde, LED 230 V
Descrizione estesa	pulsante, 1NO+1NO 20 A, 2 pulsanti rosso verde, LED 230 V Apparecchi di manovra per montaggio su guida DIN per il comando di impianti elettrici. Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Molteplici applicazioni per il comando di piccoli carichi. 2. Ampia gamma di accessori unificati semplici da montare e sempre sostituibili. 3. Montaggio semplice e salvaspazio su guida DIN. 4. Possibilità di combinazione con interruttore con comando a distanza. 5. Sicurezza affidabile durante linstallazione graziealla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come dotazione standard. 6. Tecnica ottimale per la sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	89.5
Codice TARIC	1423
Peso	0 kg
Numero contatti normalmente aperti (NA) (EF008256)	2
Tipo di tensione di alimentazione (EF000187)	18
Profondità di incasso (EF000218)	70 mm
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0