RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - INT.MAN-SEZ 2P 63A 400VCA A.CA L.ROS.2UM

Codice prodotto	SIE5TL12631
Produttore	Siemens
Categoria	ACCESSORI SIEMENS
Codice doganale	1421

DESCRIZIONE

sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 63 A a 2 poli, con maniglia rossa Interruttore ON/OFF SENTRON 5TL1 per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TL12631
Codice produttore	5TL12631
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869468839
Classe ETIM	EC001545
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	61.87
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	interruttore da installazione | SENTRON
Descrizione breve	Interruttore ON/OFF 63 A 2 poli, con leva rossa
Descrizione estesa	sezionatore sottocarico, interruttore ON/OFF 63 A a 2 poli, con maniglia rossa Interruttore ON/OFF SENTRON 5TL1 per il comando di luci, motori ed altre apparecchiature elettriche. Elevata sicurezza di funzionamento e disponibilità degli impianti grazie allinserzione e alla disinserzione separata del circuito interessato con indicazione di posizione dellinterruttore chiaramente visibile. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione avvolgente e alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Rimozione senza attrezzi dalla guida DIN o dalla struttura di sbarre collettrici grazie al comodo cursore di sgancio manuale. Impiegabile come sezionatore sottocarico secondo EN 60947-1 per il sezionamento o la messa fuori tensione di impianti. Grazie al suo design uniforme, linterruttore ON-OFF 5TL1 si integra perfettamente nella serie di interruttori differenziali e interruttori magnetotermici. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	88.95
Codice TARIC	1421
Peso	0 kg
Tensione nominale (EF000228)	440 V
Corrente nominale (EF000227)	63 A
Profondità di incasso (EF000218)	70 mm
Con lampada di segnalazione (EF000198)	No
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0