RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - RELE'MIN.TENS.2D 230/400VCA 0,7-0,9 FIX

Codice prodotto	SIE5TT3402
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,9 con calotta trasparente Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TT3402
Codice produttore	5TT3402
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869155807
Classe ETIM	EC001438
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	358.74
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	SENTRON | relè a impulso di corrente | interruttore con comando a distanza | contattore Insta | Eltako
Descrizione breve	Relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,9 con calotta trasparente
Descrizione estesa	relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,7/0,9 con calotta trasparente Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	92.46
Codice TARIC	140
Peso	0 kg
Sottotensione monofase possibile (EF003390)	33
Numero contatti di commutazione (EF008257)	2
Valore d'intervento tensione (EF008193)	161 ... 161 V
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0