RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - RELE'MIN/MAX.T.2D230/400VCA 0,85-0,95FI

Codice prodotto	SIE5TT3405
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,85/0,95 asimmetrica con calotta trasparente Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TT3405
Codice produttore	5TT3405
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869155838
Classe ETIM	EC001438
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	538.73
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	Eltako | SENTRON | contattore Insta | interruttore con comando a distanza | relè a impulso di corrente
Descrizione breve	Relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,85/0,95 asimmetria, con calotta trasparente
Descrizione estesa	relè di tensione T5570 AC 230/400 V 2CO 0,85/0,95 asimmetrica con calotta trasparente Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	92.46
Codice TARIC	140
Peso	0 kg
Sovratensione monofase possibile (EF003392)	0,33
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile (EF008192)	0,7 s
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso (EF008191)	0,85 s
Min. ritardo all'eccitazione impostabile (EF008190)	0,7 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso (EF008189)	0,85 s
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0