RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - RELE'MIN.TENS.230/400VCA 1D RIT.0,5S/60S

Codice prodotto	SIE5TT3414
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

relè di tensione AC 230/400 V 0,85 1 contatto CO ritardo di intervento 0,5 s ritardo di commutazione sul lato posteriore 60 s Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TT3414
Codice produttore	5TT3414
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869421902
Classe ETIM	EC001438
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	322.58
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	SENTRON | contattore Insta | Eltako | interruttore con comando a distanza | relè a impulso di corrente
Descrizione breve	Relè di tensione AC 230/400 V 0,85 1 contatto CO ritardo alleccitazione 0,5 s
Descrizione estesa	relè di tensione AC 230/400 V 0,85 1 contatto CO ritardo di intervento 0,5 s ritardo di commutazione sul lato posteriore 60 s Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	89.71
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg
Numero contatti di commutazione (EF008257)	1
Valore d'intervento tensione (EF008193)	195,5 ... 195,5 V
Contiene funzione sottotensione di tensione continua (EF003396)	No
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0