# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - RELE'MIN.230/400VCA 1D RIT.0,5S/60S TEST

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5TT3415 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | MODULI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

relè di tensione AC 230/400 V 0,85 2 contatti CO ritardo di intervento 0,5 s ritardo di commutazione sul lato posteriore 60 s pulsante di test Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5TT3415 |
| **Codice produttore** | 5TT3415 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869421919 |
| **Classe ETIM** | EC001438 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 364.97 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APP.NON AUT.SIST.N |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I217 |
| **Keyword** | contattore Insta \| interruttore con comando a distanza \| relè a impulso di corrente \| SENTRON \| Eltako |
| **Descrizione breve** | Relè di tensione AC 230/400 V 0,85 2 contatti CO ritardo alleccitazione 0,5 s |
| **Descrizione estesa** | relè di tensione AC 230/400 V 0,85 2 contatti CO ritardo di intervento 0,5 s ritardo di commutazione sul lato posteriore 60 s pulsante di test Relè di tensione SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 89.71 |
| **Codice TARIC** | Da verificare |
| **Peso** | 0 kg |
| **Esecuzione del collegamento elettrico (EF003961)** | Morsetto a vite |
| **Altezza (EF000040)** | 90 mm |
| **Min. ritardo alla diseccitazione impostabile (EF008192)** | 0,85 s |
| **Valore d'intervento tensione (EF008193)** | 195,5 ... 195,5 V |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |