# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - RELE' LIVELLO LIQUIDI 2D 4A 230VCA 2UM

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5TT3435 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | MODULI |
| **Codice doganale** | 140 |

### DESCRIZIONE

relè di controllo livello T5570 AC 230V 4A min/max con calotta trasparente Relè di controllo SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5TT3435 |
| **Codice produttore** | 5TT3435 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869183091 |
| **Classe ETIM** | EC001447 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 451.73 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APP.NON AUT.SIST.N |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I217 |
| **Keyword** | Eltako \| SENTRON \| contattore Insta \| interruttore con comando a distanza \| relè a impulso di corrente |
| **Descrizione breve** | Relè di controllo livello T5570, AC 230 V 4 A, min/max, con calotta trasparente |
| **Descrizione estesa** | relè di controllo livello T5570 AC 230V 4A min/max con calotta trasparente Relè di controllo SENTRON 5TT3 per applicazioni nelledilizia funzionale e per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 93.28 |
| **Codice TARIC** | 140 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Max. ritardo alla diseccitazione ammesso (EF008191)** | 20 ms |
| **Numero contatti di commutazione (EF008257)** | 2 |
| **Principio di misura fisico (EF008238)** | Conduttivo |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |