# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - RELE' PAS.PAS. COM. SERIE 2NA 12VCA 16A

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5TT41323 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | MODULI |
| **Codice doganale** | 1431 |

### DESCRIZIONE

interruttore con comando a distanza con 2 contatti NO, serie contatto per AC 230V, 400V 16A comando in AC 12V Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5TT41323 |
| **Codice produttore** | 5TT41323 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869370514 |
| **Classe ETIM** | EC000188 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 104.27 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 3 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APP.NON AUT.SIST.N |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I217 |
| **Keyword** | Eltako \| relè a impulso di corrente \| SENTRON \| contattore Insta \| interruttore con comando a distanza |
| **Descrizione breve** | Interruttore con comando a distanza con 2 contatti NO, contatto seriale per AC 230 V, 400 V 16 A |
| **Descrizione estesa** | interruttore con comando a distanza con 2 contatti NO, serie contatto per AC 230V, 400V 16A comando in AC 12V Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 96.73 |
| **Codice TARIC** | 1431 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Funzione (EF000030)** | Meccanico, interruttore seriale |
| **Numero contatti di commutazione (EF008257)** | 2 |
| **Numero contatti normalmente aperti (NA) (EF008256)** | 2 |
| **Numero contatti normalmente chiusi (NC) (EF008255)** | 0 |
| **Tensione di commutazione nominale (EF006706)** | 400 V |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |