RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - RELE' P-P 2NA, 20A, 24VC.A., 1UM

Codice prodotto	SIE5TT44022
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	1432

DESCRIZIONE

interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione AC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TT44022
Codice produttore	5TT44022
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869520797
Classe ETIM	EC000188
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	94.95
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	SENTRON | relè a impulso di corrente | contattore Insta | Eltako | interruttore con comando a distanza
Descrizione breve	Interruttore con comando a distanza, contatto per 20 A con tensione AC 24 V, 2NO
Descrizione estesa	interruttore con comando a distanza contatto per 20A tensione AC 24V 2 NO Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	96.73
Codice TARIC	1432
Peso	0 kg
Comando manuale (EF002978)	Sì
Numero contatti di commutazione (EF008257)	2
Numero contatti normalmente aperti (NA) (EF008256)	2
Numero contatti normalmente chiusi (NC) (EF008255)	0
Tensione di commutazione nominale (EF006706)	24 V
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0