RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - RELE' P-P 2NA+2NC, 63A, 24VC.A., 4UM

Codice prodotto	SIE5TT44762
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	1432

DESCRIZIONE

interruttore con comando a distanza contatto per 63A tensione AC 24V 2 NO 2 NC Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TT44762
Codice produttore	5TT44762
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869521237
Classe ETIM	EC000188
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	249.27
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	E
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	SENTRON | contattore Insta | relè a impulso di corrente | Eltako | interruttore con comando a distanza
Descrizione breve	Interruttore con comando a distanza, contatto per 63 A con tensione AC 24 V, 2NO 2NC
Descrizione estesa	interruttore con comando a distanza contatto per 63A tensione AC 24V 2 NO 2 NC Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	96.73
Codice TARIC	1432
Peso	0 kg
Comando manuale (EF002978)	Sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) (EF002991)	AC
Tensione di alimentazione (EF004127)	230 ... 400 V
Tipo di montaggio (EF000003)	Guida DIN
Funzione (EF000030)	Meccanico, interruttore
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0