Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Siemens - RELE' P-P 2D, 63A, 24VC.A., 2UM

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SIE5TT44782 |
| **Produttore** | Siemens |
| **Categoria** | MODULI |
| **Codice doganale** | 1432 |

### DESCRIZIONE

interruttore con comando a distanza contatto per 63A tensione AC 24V 2 contatti CO Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SIE |
| **Codice Metel** | SIE5TT44782 |
| **Codice produttore** | 5TT44782 |
| **Marca** | Siemens Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-10-09 |
| **Data variazione** | 2026-11-01 |
| **EAN** | 4001869521190 |
| **Classe ETIM** | EC000188 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 237.33 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | E |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | APP.NON AUT.SIST.N |
| **Codice famiglia statistica** | P310 I217 |
| **Keyword** | SENTRON \| contattore Insta \| interruttore con comando a distanza \| relè a impulso di corrente \| Eltako |
| **Descrizione breve** | Interruttore con comando a distanza, contatto per 63 A con tensione AC 24 V, 2 contatti CO |
| **Descrizione estesa** | interruttore con comando a distanza contatto per 63A tensione AC 24V 2 contatti CO Interruttore a distanza SENTRON 5TT4 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens. |
| **Completezza BMEcat** | 96.73 |
| **Codice TARIC** | 1432 |
| **Peso** | 0 kg |
| **Funzione (EF000030)** | Meccanico, interruttore |
| **Tipo di montaggio (EF000003)** | Guida DIN |
| **Carico max. lampada a incandescenza (EF004952)** | 4750 W |
| **Carico max. della lampada fluorescente (EF004971)** | 4750 W |
| **Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo) (EF004972)** | 4750 VA |
| **ETIM** | ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0 |