RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - RELE' CONTR.CORR. MIN 1P 2D 0,1-15A 2U

Codice prodotto	SIE5TT6113
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

relè di minima corrente T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente Relè di minima corrente SENTRON 5TT6 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TT6113
Codice produttore	5TT6113
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869183039
Classe ETIM	EC001440
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	652.17
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	SENTRON | Eltako | relè a impulso di corrente | interruttore con comando a distanza | contattore Insta
Descrizione breve	Relè di sottocorrente T5570, AC 230 V 1/5/10/15 A, monofase, con calotta trasparente
Descrizione estesa	relè di minima corrente T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente Relè di minima corrente SENTRON 5TT6 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	88.54
Codice TARIC	140
Peso	0 kg
Intervallo di misura corrente (EF000417)	15 ... 15 A
Max. ritardo alla diseccitazione ammesso (EF008191)	2 s
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz (EF007533)	230 V
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0