RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Siemens - RELE' C.CORR.MIN/MAX 1P 2D 0,1-15A 2UM

Codice prodotto	SIE5TT6115
Produttore	Siemens
Categoria	MODULI
Codice doganale	140

DESCRIZIONE

relè di sovratensione T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente Relè di sottocorrente/sovracorrente SENTRON 5TT6 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SIE
Codice Metel	SIE5TT6115
Codice produttore	5TT6115
Marca	Siemens Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-09
Data variazione	2026-11-01
EAN	4001869183053
Classe ETIM	EC001440
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	742.68
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	APP.NON AUT.SIST.N
Codice famiglia statistica	P310 I217
Keyword	SENTRON | contattore Insta | relè a impulso di corrente | Eltako | interruttore con comando a distanza
Descrizione breve	Relè di sottocorrente/sovracorrente T5570, AC 230 V 1/5/10/15 A monofase, con calotta trasparente
Descrizione estesa	relè di sovratensione T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente Relè di sottocorrente/sovracorrente SENTRON 5TT6 per applicazioni nelledilizia residenziale e funzionale, nonché per applicazioni industriali. I quadri elettrici SENTRON offrono una tecnica di collegamento e di montaggio comoda e semplice, nonché una sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. Con interruttori con comando a distanza, relè ausiliari, contattori Insta e orologi interruttori si hanno numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di commutazione. Per gli apparecchi di manovra SENTRON è disponibile unampia gamma di accessori di facile montaggio. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.
Completezza BMEcat	88.54
Codice TARIC	140
Peso	0 kg
Con morsetti amovibili (EF003340)	No
Numero contatti di commutazione (EF008257)	2
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz (EF008207)	207 ... 230 V
ETIM	ETIM International / ETIM Italy - ODC-BY 1.0