RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Telemecanique (Schneider) - TESTA PULSANTE AD INCASSO VERDE

Codice prodotto	SNRZB5AA36
Produttore	Telemecanique (Schneider)
Categoria	ACCESSORI TELEMECANIQUE (SCHNEIDER)
Codice doganale	1741

DESCRIZIONE

This button head provides a robust and ergonomic interface for controlling your machines thanks to its recessed high guard head. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SNR
Codice Metel	SNRZB5AA36
Codice produttore	ZB5AA36
Marca	Schneider Electric Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-10
Data variazione	2026-10-01
EAN	3389110291520
Classe ETIM	EC000221
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	17.21
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	150
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Comando
Codice famiglia statistica	AUTPEMCESCOM
Keyword	solo testa | doppia ghiera in plastica isolata | impermeabile | 2 posizioni | fisso | estrazione chiave a sinistra e a destra | chiave n.421E | circolare | antipolvere | resistente agli urti | modulare | Harmony XB5 | Selettore a chiave
Descrizione breve	Head for non illuminated push button, Harmony XB5, green recessed, 22mm, spring return, unmarked
Descrizione estesa	This button head provides a robust and ergonomic interface for controlling your machines thanks to its recessed high guard head. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
Completezza BMEcat	97.65
Codice TARIC	1741
Peso	0 kg