Promotech
FORNITURE PER L'AUTOMAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Telemecanique (Schneider) - TESTA SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI

Codice prodotto	SNRZB5AG6D
Produttore	Telemecanique (Schneider)
Categoria	CHIUSURE E CHIAVI
Codice doganale	1741

DESCRIZIONE

This head with key (key no.8D1) provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete key selector switch units. It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SNR
Codice Metel	SNRZB5AG6D
Codice produttore	ZB5AG6D
Marca	Schneider Electric Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-10
Data variazione	2026-10-01
EAN	3389110136524
Classe ETIM	EC000222
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	48.45
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	B

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Comando
Codice famiglia statistica	AUTPEMCESCOM
Keyword	ad asta flessibile a molla | punti multipli di ingresso cavi | testa Zamak | modulare | impermeabile | resistente alla polvere | ingresso cavi M20 | regolabile | 2 poli | a scatto | formato "classico" | 1 contatto NC | finecorsa | corpo Zamak | 1 contatto NA
Descrizione breve	Head for key selector switch, Harmony XB5, black key, 22mm, 2 positions, left key withdrawal, spring return, Dom 8D1
Descrizione estesa	This head with key (key no.8D1) provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete key selector switch units. It provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
Completezza BMEcat	95.5
Codice TARIC	1741
Peso	0 kg