# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Telemecanique (Schneider) - TESTA PULSANTE GIALLO

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SNRZB5AH05 |
| **Produttore** | Telemecanique (Schneider) |
| **Categoria** | ACCESSORI TELEMECANIQUE (SCHNEIDER) |
| **Codice doganale** | 1741 |

### DESCRIZIONE

This yellow flush button head provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SNR |
| **Codice Metel** | SNRZB5AH05 |
| **Codice produttore** | ZB5AH05 |
| **Marca** | Schneider Electric Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-10 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 3389110134889 |
| **Classe ETIM** | EC000221 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 12.71 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 2 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 50 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Comando |
| **Codice famiglia statistica** | AUTPEMCESCOM |
| **Keyword** | corpo Zamak \| regolabile \| resistente alla polvere \| testa in Zamak \| leva a rotella \| a scatto \| leva in termoplastica \| 1 contatto NA \| connettore M12 a 5 pin \| modulare \| impermeabile \| formato miniatura \| finecorsa \| 1 contatto NC \| 2 poli |
| **Descrizione breve** | Head for non illuminated push button, Harmony XB5, yellow flush, 22mm, spring return, unmarked |
| **Descrizione estesa** | This yellow flush button head provides an ergonomic interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to clear color. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments. |
| **Completezza BMEcat** | 97.65 |
| **Codice TARIC** | 1741 |
| **Peso** | 0 kg |