# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Telemecanique (Schneider) - TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SNRZB5AW35 |
| **Produttore** | Telemecanique (Schneider) |
| **Categoria** | ACCESSORI TELEMECANIQUE (SCHNEIDER) |
| **Codice doganale** | 1741 |

### DESCRIZIONE

This orange flush illuminated button head provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is very distinguishable visually at a distance thanks to illuminated, clear color and by touch due to flush element. It minimizes errors in machine control. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SNR |
| **Codice Metel** | SNRZB5AW35 |
| **Codice produttore** | ZB5AW35 |
| **Marca** | Schneider Electric Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-10 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 3389110909975 |
| **Classe ETIM** | EC000221 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 8.44 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 2 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 50 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Comando |
| **Codice famiglia statistica** | AUTPEMCESCOM |
| **Keyword** | design moderno \| interruttore \| IP 69 \| robusto \| XB5 \| selettore \| pulsante \| montaggio a filo ghiera \| Harmony \| lampada spia |
| **Descrizione breve** | Head for illuminated push button, Harmony XB5, XB4, orange flush pushbutton 22mm spring return BA9s bulb |
| **Descrizione estesa** | This orange flush illuminated button head provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed and replaced on compatible complete push button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is very distinguishable visually at a distance thanks to illuminated, clear color and by touch due to flush element. It minimizes errors in machine control. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments. |
| **Completezza BMEcat** | 97.65 |
| **Codice TARIC** | 1741 |
| **Peso** | 0 kg |