# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Telemecanique (Schneider) - TESTA SELETTORE A LEVA 3 POS. Ï 30MM

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | SNRZB5FD305 |
| **Produttore** | Telemecanique (Schneider) |
| **Categoria** | ACCESSORI TELEMECANIQUE (SCHNEIDER) |
| **Codice doganale** | 1741 |

### DESCRIZIONE

This 30 mm selector switch head provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | SNR |
| **Codice Metel** | SNRZB5FD305 |
| **Codice produttore** | ZB5FD305 |
| **Marca** | Schneider Electric Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 6 |
| **Data ultimo aggiornamento** | LS |
| **Data certificazione** | 2026-09-10 |
| **Data variazione** | 2026-10-01 |
| **EAN** | 3606481339836 |
| **Classe ETIM** | EC000222 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 16.61 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 2 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Comando |
| **Codice famiglia statistica** | AUTPEMCESCOM |
| **Keyword** | interruttore \| XB5 \| Harmony \| selettore \| lampada spia \| pulsante \| IP 69 \| design moderno \| robusto \| montaggio a filo ghiera |
| **Descrizione breve** | Head for selector switch, Harmony XB5, flush mounted yellow 3 pos stay put |
| **Descrizione estesa** | This 30 mm selector switch head provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments. |
| **Completezza BMEcat** | 95.5 |
| **Codice TARIC** | 1741 |
| **Peso** | 0 kg |