RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Telemecanique (Schneider) - TESTA SELETTORE LEVA 3 POS.FILOPANNELLO

Codice prodotto	SNRZB5FD7
Produttore	Telemecanique (Schneider)
Categoria	ACCESSORI TELEMECANIQUE (SCHNEIDER)
Codice doganale	1741

DESCRIZIONE

This 30 mm selector switch head provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SNR
Codice Metel	SNRZB5FD7
Codice produttore	ZB5FD7
Marca	Schneider Electric Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-10
Data variazione	2026-10-01
EAN	3606481339294
Classe ETIM	EC000222
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	16.06
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Comando
Codice famiglia statistica	AUTPEMCESCOM
Keyword	anti-microbial | schneider electri | selector switch head | se | plastic head | black selector switch head | 3 position selector switch head | antimicrobial | anti microbial | silver ion | AG+ | Harmony XB5
Descrizione breve	Flush mounted selector switch head, Harmony XB5, plastic, black, 30mm, 3 positions, spring return left to center
Descrizione estesa	This 30 mm selector switch head provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.
Completezza BMEcat	95.5
Codice TARIC	1741
Peso	0 kg