RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Telemecanique (Schneider) - TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POS.Ï30MM

Codice prodotto	SNRZB5FG1D
Produttore	Telemecanique (Schneider)
Categoria	CHIUSURE E CHIAVI
Codice doganale	1741

DESCRIZIONE

This 30mm key selector switch head, dom 8d1 and Ronis 3131a provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed/replaced on compatible selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69, IP67, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SNR
Codice Metel	SNRZB5FG1D
Codice produttore	ZB5FG1D
Marca	Schneider Electric Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-10
Data variazione	2026-10-01
EAN	3606481340184
Classe ETIM	EC000222
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	46.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Comando
Codice famiglia statistica	AUTPEMCESCOM
Keyword	policarbonato | ZART | Harmony | resistente agli urti (resistenza) | 2 pulsanti di movimentazione configurabili | eXLhoist / XAR | 6 pulsanti ausiliari configurabili | tenuta alla polvere (resistenza) | tenuta all\'acqua (resistenza)
Descrizione breve	Head for key selector switch, Harmony XB5, flush mounted 8D1 3 pos return left to center
Descrizione estesa	This 30mm key selector switch head, dom 8d1 and Ronis 3131a provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed/replaced on compatible selector switch units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69, IP67, IP66 protection, making it ideal for operation in harsh environments.
Completezza BMEcat	95.5
Codice TARIC	1741
Peso	0 kg