RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Telemecanique (Schneider) - TESTA PULS.ROSSO SPORGENTE FILOPANNELLO

Codice prodotto	SNRZB5FL4
Produttore	Telemecanique (Schneider)
Categoria	ACCESSORI TELEMECANIQUE (SCHNEIDER)
Codice doganale	1741

DESCRIZIONE

This 30.5 mm push-button head provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69 protection, making it ideal for operation in harsh environments.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	SNR
Codice Metel	SNRZB5FL4
Codice produttore	ZB5FL4
Marca	Schneider Electric Spa
Stato prodotto	Stato Metel 6
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-10
Data variazione	2026-10-01
EAN	3606481339638
Classe ETIM	EC000221
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	9.73
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	2
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	32
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Comando
Codice famiglia statistica	AUTPEMCESCOM
Keyword	triplo | relè plugin universale | LED | 3PDT | contatti piatti | Zelio | pulsante di prova bloccabile | LTB | triplo | 3 contatti di uscita C/O | RUM | 3 poli | triplo | triplo
Descrizione breve	Harmony XB5, Flush mounted push button head, plastic, projecting, red, 30mm, spring return, unmarked, dark grey bezel
Descrizione estesa	This 30.5 mm push-button head provides an ergonomic interface for controlling your machine. It is easily installed and replaced on compatible complete push-button units and contact blocks via snap-fit assembly. It is clearly distinguishable visually at a distance thanks to its clear color. It is vibration resistant, impact resistant, high pressure washer resistant and dust resistant thanks to its IP69 protection, making it ideal for operation in harsh environments.
Completezza BMEcat	97.65
Codice TARIC	1741
Peso	0 kg