RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Teknomega - BARRA FLESSIBILE CO-FLEX 10X32X1

Codice prodotto	TKGCFX1150
Produttore	Teknomega
Categoria	DISTRIBUZIONE RAME
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Conduttore
Rame elettrolitico:
Cu-ETP - EN 13599
Spessore lamine:
0,5 - 0,8 - 1 mm
Isolamento
PVC compound
Colore nero con riga bianca
Autoestinguenza: UL 94-V0
Spessore: 2 mm
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1
Riciclabile
Prodotto finito
Tensione nominale:
1000 V AC / 1500V DC
Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +105 °C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	TKG
Codice Metel	TKGCFX1150
Codice produttore	CFX1150
Marca	Teknomega Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-04
Data variazione	2026-11-01
EAN	8050503311051

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001522
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	425.74
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	2
Quantita multipla	2
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Barre di rame flessibili isolate
Codice famiglia statistica	BFX
Keyword	Barre Flessibili
Descrizione breve	COFLEX - Barre Flessibili in rame isolate 10X32X1
Descrizione estesa	Conduttore Rame elettrolitico: Cu-ETP - EN 13599 Spessore lamine: 0,5 - 0,8 - 1 mm Isolamento PVC compound Colore nero con riga bianca Autoestinguenza: UL 94-V0 Spessore: 2 mm Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Tensione nominale: 1000 V AC / 1500V DC Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +105 °C
Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Peso	0 kg