RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Teknomega - BARRA FLESSIBILE CO-FLEX 3X20X1 L.3MT.

Codice prodotto	TKGCFX3060
Produttore	Teknomega
Categoria	DISTRIBUZIONE RAME
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Conduttore
Rame elettrolitico:
Cu-ETP - EN 13599
Spessore lamine:
0,5 - 0,8 - 1 mm
Isolamento
PVC compound
Colore nero con riga bianca
Autoestinguenza: UL 94-V0
Spessore: 2 mm
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1
Riciclabile
Glow-wire test IEC 60694-2: 960°C
Prodotto finito
Tensione nominale:
1000 V AC / 1500V DC
Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +105 °C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	TKG
Codice Metel	TKGCFX3060
Codice produttore	CFX3060
Marca	Teknomega Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-04
Data variazione	2026-11-01
EAN	8050503311389

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC001522
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	112.53
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Barre di rame flessibili isolate
Codice famiglia statistica	BFX
Keyword	Barre Flessibili
Descrizione breve	COFLEX - Barre Flessibili in rame isolate 3X20X1-3
Descrizione estesa	Conduttore Rame elettrolitico: Cu-ETP - EN 13599 Spessore lamine: 0,5 - 0,8 - 1 mm Isolamento PVC compound Colore nero con riga bianca Autoestinguenza: UL 94-V0 Spessore: 2 mm Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Glow-wire test IEC 60694-2: 960°C Prodotto finito Tensione nominale: 1000 V AC / 1500V DC Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +105 °C
Completezza BMEcat	90

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg