RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Teknomega - BARRA FLESSIBILE CO-FLEX PLUS 6X9X0,8

Codice prodotto	TKGCFX5020
Produttore	Teknomega
Categoria	DISTRIBUZIONE RAME
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Conduttore
Rame elettrolitico stagnato:
Cu-ETP - EN 13599
Spessore lamine:
0,5 - 0,8 - 1 mm
Isolamento
TPE compound
Colore nero con riga azzurra
Bassa emissione di fumi
Autoestinguenza: UL 94-V0
Privo di alogeni
Spessore: 1,9 mm
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1
Riciclabile
Prodotto finito
Tensione nominale:
1000 V AC / 1500 V DC
Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +140 °C

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	TKG
Codice Metel	TKGCFX5020
Codice produttore	CFX5020
Marca	Teknomega Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-04
Data variazione	2026-11-01

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

EAN	8050503311532
Classe ETIM	EC001522
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	56.78
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	6
Quantita multipla	6
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Barre di rame flessibili isolate
Codice famiglia statistica	BFX
Keyword	Barre Flessibili
Descrizione breve	COFLEX PLUS - Barre Flessibili in rame isolate
Descrizione estesa	Conduttore Rame elettrolitico stagnato: Cu-ETP - EN 13599 Spessore lamine: 0,5 - 0,8 - 1 mm Isolamento TPE compound Colore nero con riga azzurra Bassa emissione di fumi Autoestinguenza: UL 94-V0 Privo di alogeni Spessore: 1,9 mm Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +140 °C

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	90
Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg