RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Teknomega - J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 85MM L630

Codice prodotto	TKGJLK5160
Produttore	Teknomega
Categoria	ACCESSORI TEKNOMEGA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 85mmq L630
Isolamento
TPE compound
Colore nero con riga azzurra
Bassa emissione di fumi
Autoestinguenza: UL 94-V0
Privo di alogeni
Spessore: 1,9 mm
Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1
Riciclabile
Prodotto finito
Rigidità dielettrica: 20 kV/mm
Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC
Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +140 °C
Conduttore
Treccia in rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% stagnato
Filo elementare 0,20 mm
Terminale in tubo di rame stagnato

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	TKG
Codice Metel	TKGJLK5160
Codice produttore	JLK5160
Marca	Teknomega Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-10-04
Data variazione	2026-11-01
EAN	8053685370267

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Classe ETIM	EC002809
Versione ETIM	9
Prezzo pubblico	69.12
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	2
Quantita multipla	2
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	JLINK giunti flessibili in treccia isolati
Codice famiglia statistica	GTI
Keyword	GIUNTI IN TRECCIA | JLINK PLUS
Descrizione breve	J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 85mmq L630
Descrizione estesa	J-LINK PLUS GIUNTO TRECCIA TPE 85mmq L630 Isolamento TPE compound Colore nero con riga azzurra Bassa emissione di fumi Autoestinguenza: UL 94-V0 Privo di alogeni Spessore: 1,9 mm Classe II secondo Par. 8.4.4 IEC 61439-1 Riciclabile Prodotto finito Rigidità dielettrica: 20 kV/mm Tensione nominale: 1000 V AC / 1500 V DC Temperature di lavoro: 40 °C ÷ +140 °C Conduttore Treccia in rame elettrolitico Cu-ETP 99,90% stagnato Filo elementare 0,20 mm Terminale in tubo di rame stagnato
Completezza BMEcat	90

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Codice TARIC	Da verificare
Peso	0 kg