# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Vimar - ATTUATORE CONNESSO IOT 16A NERO

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | VIW30803.G |
| **Produttore** | Vimar |
| **Categoria** | ACCESSORI VIMAR |
| **Codice doganale** | 3811 |

### DESCRIZIONE

Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | VIW |
| **Codice Metel** | VIW30803G |
| **Codice produttore** | 30803.G |
| **Marca** | Vimar Spa |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | IMG |
| **Data certificazione** | 2026-05-17 |
| **Data variazione** | 2026-06-01 |
| **EAN** | 8007352690158 |
| **Classe ETIM** | EC001097 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Electrocod** | 3811 |
| **Descrizione Electrocod** | SISTEMI BUS CONTROLLO E GESTIONE LUCE E ATTUATORI RADIOFREQUENZA |
| **Prezzo pubblico** | 71.23 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Unita misura** | PCE |
| **Lead time** | 7 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 72 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Famiglia statistica** | Serie civili Serie civili View Wireless LINEA |
| **Codice famiglia statistica** | A0 L102 L216 |
| **Keyword** | Vimar; Serie civili; Serie civili connesse; Linea; Comando e attuazione; Attuatori; Smart Home; View |
| **Descrizione breve** | Attuatore connesso IoT 16A nero |
| **Descrizione estesa** | Apparecchio di comando elettronico View Wireless con uscita a relè NO 16(3,5)A 100-240 V~ 50/60 Hz, controllo locale con pulsante o da remoto, doppia tecnologia IoT su standard Bluetooth 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless e su standard Zigbee 3.0, funzione di misurazione della potenza istantanea e dell'energia consumata e soglia di stacco carico, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, nero |
| **Completezza BMEcat** | 89.33 |
| **Codice TARIC** | 3811 |
| **Peso** | 0 kg |