RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Vortice - CRC-R 28/2 T

Codice prodotto	VOR0000030122
Produttore	Vortice
Categoria	ACCESSORI VORTICE
Codice doganale	11122

DESCRIZIONE

Diametro nominale: 280 mm. Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas. Motore AC trifase a 2 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz. Girante centrifuga a pale rovesce realizzata in materiale plastico (PP). Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica. Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi. Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	VOR
Codice Metel	VOR0000030122
Codice produttore	0000030122
Marca	Vortice Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-06
Data variazione	2026-06-03
EAN	8010300301228
Classe ETIM	EC010994
Versione ETIM	8
Electrocod	11122
Descrizione Electrocod	TRATTAMENTO ARIA ASPIRAZIONE INDUSTRIALE SCARICO IN CONDOTTO
Prezzo pubblico	2386.00
Valuta	EUR

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Ventilazione Industr VENT INDUSTR CENTRIFUGHI
Codice famiglia statistica	01010090
Keyword	Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi
Descrizione breve	Aspiratori centrifughi a media pressione per ambienti corrosivi
Descrizione estesa	Diametro nominale: 280 mm. Involucro realizzato in materiale plastico (PE), specificatamente realizzato per installazione in ambienti corrosivi, in industrie chimiche e petrolchimiche, in laboratori e cabine a gas. Motore AC trifase a 2 poli, in classe F, con protezione IP55, alimentazione a 230/400V-50Hz. Girante centrifuga a pale rovesce realizzata in materiale plastico (PP). Supporto motore realizzato in lamiera di acciaio laminata con finitura a polvere epossidica. Dadi e bulloni in acciaio inossidabile, per una maggiore resistenza nel tempo agli agenti aggressivi. Temperatura massima di funzionamento in continuo: +50°C.
Completezza BMEcat	98.14
Codice TARIC	11122
Peso	0 kg