RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Vortice - NORDIK AIR DESIGN 180-29 TRASPARENTE

Codice prodotto	VOR0000061039
Produttore	Vortice
Categoria	ACCESSORI VORTICE
Codice doganale	1121

DESCRIZIONE

Diametro nominale delle pale pari a 1800 mm
Coppa, coperchio motore e involucro esterno dell?asta di sostegno stampati in resina termoplastica (policarbonato ? PC) trasparente.
Motore a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfere.
3 pale in fibra di carbonio, sagomate a profilo alare.
Asta di sostegno di lunghezza pari a 170 mm in acciaio elettro-zincato.
Moderno sistema di illuminazione a LED (temperatura di colore 3.500 ?K), che offre tre modalit? di illuminazione alternative:oambiente domestico: vengono alimentati i 60 LED posti in corrispondenza dell?area centrale della plafoniera. Si ottiene una luce diffusa ed uniforme in corrispondenza dell?intera area coperta (superficie massima 30 mq ca).oambiente lavorativo (?dark light?): vengono alimentati i 50 LED alloggiati nella corona esterna della plafoniera. Viene illuminata un?area limitata, corrispondente ad un cono ristretto della superficie coperta, evitando i rischi di abbagliamento.oambiente domestico misto: vengono alimentati tutti i 110 LED della plafoniera

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	VOR
Codice Metel	VOR0000061039
Codice produttore	0000061039
Marca	Vortice Spa
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-06
Data variazione	2026-06-03
EAN	8010300610399
Classe ETIM	EC000532
Versione ETIM	8
Electrocod	1121

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione Electrocod	TRATTAMENTO ARIA VENTILAZIONE ESTIVA INSTALLAZIONE
Prezzo pubblico	3066.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Ventilazione Estiva VENT SOFFITTO AIR DESIGN
Codice famiglia statistica	01015355
Keyword	Ventilatore soffitto pale carbonio
Descrizione breve	Ventilatore a soffitto reversibile con pale in fibra di carbonio
Descrizione estesa	Diametro nominale delle pale pari a 1800 mm Coppa, coperchio motore e involucro esterno dell?asta di sostegno stampati in resina termoplastica (policarbonato ? PC) trasparente. Motore a rotore esterno con albero montato su cuscinetti a sfere. 3 pale in fibra di carbonio, sagomate a profilo alare. Asta di sostegno di lunghezza pari a 170 mm in acciaio elettro-zincato. Moderno sistema di illuminazione a LED (temperatura di colore 3.500 ?K), che offre tre modalit? di illuminazione alternative:oambiente domestico: vengono alimentati i 60 LED posti in corrispondenza dell?area centrale della plafoniera. Si ottiene una luce diffusa ed uniforme in corrispondenza dell?intera area coperta (superficie massima 30 mq ca).oambiente lavorativo (?dark light?): vengono alimentati i 50 LED alloggiati nella corona esterna della plafoniera. Viene illuminata un?area limitata, corrispondente ad un cono ristretto della superficie coperta, evitando i rischi di abbagliamento.oambiente domestico misto: vengono alimentati tutti i 110 LED della plafoniera
Completezza BMEcat	94.86
Codice TARIC	1121
Peso	0 kg