RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Vortice - NORDIK 1S 90/36 SENZA GR.COM.

Codice prodotto	VOR0000061160
Produttore	Vortice
Categoria	ACCESSORI VORTICE
Codice doganale	1121

DESCRIZIONE

Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco
Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco.
Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.
Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
Portata massima 8.730 m3/h.
3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco
Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco
Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.
Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)"

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	VOR
Codice Metel	VOR0000061160
Codice produttore	0000061160
Marca	Vortice Spa
Stato prodotto	In esaurimento
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-05-06
Data variazione	2026-06-03
EAN	8010300611600
Classe ETIM	EC000532
Versione ETIM	6
Electrocod	1121
Descrizione Electrocod	TRATTAMENTO ARIA VENTILAZIONE ESTIVA INSTALLAZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Prezzo pubblico	232.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	3
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Ventilazione Estiva VENT SOFFITTO DESIGN
Codice famiglia statistica	02015106
Descrizione estesa	Coperchi motore superiore e inferiore, in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS) di colore bianco Calotte copri collegamenti elettrici poste all?estremit? dell?asta in PP antiurto e anti UV di colore bianco. Diametro nominale delle pale pari a 900 mm. Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento. Portata massima 8.730 m3/h. 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliestere antigraffio di colore bianco Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliestere di colore bianco Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale , il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto. Regolabile in velocit? mediante gruppi comandi o telecomando Telenordik 5T (opzionali)"
Completezza BMEcat	75.29
Codice TARIC	1121
Peso	0 kg