# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gi Gambarelli - PULSANTE CLASSICO RAME 10A 250V

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | 1GI00624 |
| **Produttore** | Gi Gambarelli |
| **Categoria** | PLC |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Pulsante rotativo in porcellana bianca con lunetta in rame, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La lunetta in rame satinato porta un tono rossato che si abbina a legni caldi, pietra e superfici in cotto. Il rame sviluppa nel tempo una patina naturale variabile. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | 1GI |
| **Codice Metel** | 1GI00624 |
| **Codice produttore** | 00624 |
| **Marca** | Gi Gambarelli S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | IMG |
| **Data certificazione** | 2026-06-04 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8032759006240 |
| **Classe ETIM** | EC001590 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 66.25 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Descrizione breve** | PULSANTE CLASSICO RAME 10A 250V |
| **Descrizione estesa** | Pulsante rotativo in porcellana bianca con lunetta in rame, collezione White Italy. Dimensioni: Ø 60 mm, h 67 mm, IP20. La lunetta in rame satinato porta un tono rossato che si abbina a legni caldi, pietra e superfici in cotto. Il rame sviluppa nel tempo una patina naturale variabile. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta in legno abbinata o su tubo incassato. |
| **Completezza BMEcat** | 75.33 |