RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ROSETTA RAME TONDA Ø 60

Codice prodotto	1GI01109
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PLACCHE E FRUTTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rosetta circolare in finitura rame con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 60 mm. Diametro esterno Ø 75-85 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. La finitura rame metallizzata crea un contrasto caldo con i cavi in seta, abbinandosi alle finiture metalliche della gamma. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Non presenta fori di passaggio cavo; il foro può essere praticato al bisogno nel punto desiderato.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI01109
Codice produttore	01109
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759011091
Classe ETIM	EC002328
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	6.65
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	2
Quantita multipla	2
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ROSETTA RAME TONDA Ø 60
Descrizione estesa	Rosetta circolare in finitura rame con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 60 mm. Diametro esterno Ø 75-85 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. La finitura rame metallizzata crea un contrasto caldo con i cavi in seta, abbinandosi alle finiture metalliche della gamma. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Non presenta fori di passaggio cavo; il foro può essere praticato al bisogno nel punto desiderato.
Completezza BMEcat	85