RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ROSETTA NOCE TONDA Ø 100

Codice prodotto	1GI01123
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PLACCHE E FRUTTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rosetta circolare in noce con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 100 mm. Diametro esterno Ø 110-125 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. Il noce, con venature sinuose e toni dal miele al marrone scuro, è tradizionalmente usato nell'ebanisteria di pregio. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Il modello Ø 100 mm è predisposto con foro centrale per l'inserimento di un tubo proveniente dalla parete, utile quando abbinata a scatole di derivazione o rosoni.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI01123
Codice produttore	01123
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759011237
Classe ETIM	EC002328
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	8.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	2
Quantita multipla	2
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ROSETTA NOCE TONDA Ø 100
Descrizione estesa	Rosetta circolare in noce con bordo tondo (convesso), adatta a frutti di circa Ø 100 mm. Diametro esterno Ø 110-125 mm. Confezione da 2 pezzi. Si posiziona tra la parete e il corpo del frutto in porcellana, allineando il cavo con la superficie. Storicamente nata per isolare elettricamente la porcellana dalla parete, resta oggi un elemento che rifinisce e valorizza l'installazione. Il noce, con venature sinuose e toni dal miele al marrone scuro, è tradizionalmente usato nell'ebanisteria di pregio. Il legno è appositamente morbido per garantire una migliore aderenza su superfici non planari, come roccia, pietra a spacco o sasso. Il modello Ø 100 mm è predisposto con foro centrale per l'inserimento di un tubo proveniente dalla parete, utile quando abbinata a scatole di derivazione o rosoni.
Completezza BMEcat	85