RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ISOLATORI NERI LUCIDI + VITI E TASSELLI Ø 19 - 25 PZ.

Codice prodotto	1GI01204
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	FISSAGGIO E SUPPORTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Isolatori in porcellana nero lucido, Ø 19 mm h 24 mm, con viti brunite e tasselli inclusi. Confezione da 25 pezzi. Gli isolatori in porcellana sono il sistema di fissaggio tradizionale per impianti elettrici a vista: distanziano il cavo dalla parete e ne segnano il tracciato in modo ordinato. Sono componenti con una lunga storia nell'elettrificazione degli edifici storici. Adatti per cavi fino a 3 conduttori. Fissaggio diretto a parete tramite vite e tassello inclusi. Disponibili in varie colorazioni per abbinarsi ai cavi e agli altri accessori della gamma GI Gambarelli, mantenendo uniformità cromatica in ogni elemento dell'impianto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI01204
Codice produttore	01204
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759946058
Classe ETIM	EC002415
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	2.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	25
Quantita multipla	25
Quantita cartone	25
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ISOLATORI NERI LUCIDI + VITI E TASSELLI Ø 19 - 25 PZ.
Descrizione estesa	Isolatori in porcellana nero lucido, Ø 19 mm h 24 mm, con viti brunite e tasselli inclusi. Confezione da 25 pezzi. Gli isolatori in porcellana sono il sistema di fissaggio tradizionale per impianti elettrici a vista: distanziano il cavo dalla parete e ne segnano il tracciato in modo ordinato. Sono componenti con una lunga storia nell'elettrificazione degli edifici storici. Adatti per cavi fino a 3 conduttori. Fissaggio diretto a parete tramite vite e tassello inclusi. Disponibili in varie colorazioni per abbinarsi ai cavi e agli altri accessori della gamma GI Gambarelli, mantenendo uniformità cromatica in ogni elemento dell'impianto.
Completezza BMEcat	47