RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ROSONE LAVORATO PORCELLANA Ø 80

Codice prodotto	1GI01601
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PRESE E CONNESSIONI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Rosone in porcellana bianca smaltata Ø 80 mm con superficie decorata a rilievo di ispirazione classica, per la copertura del punto di uscita del cavo da soffitto o da parete. Montato attorno alla giunzione tra cavo sospeso e struttura, copre la scatola di derivazione o il foro di passaggio, rifinendo l'installazione con un elemento di carattere. La porcellana bianca smaltata è coordinata con interruttori, prese e accessori della collezione. Diametro Ø 80 mm. Fissaggio a parete con 2 viti (incluse). Compatibile con le scatole di derivazione GI Gambarelli. IP20. Disponibile nei diametri Ø 80 e Ø 100 mm, nelle versioni liscia e lavorata. La versione lavorata presenta motivi a rilievo di ispirazione classica; quella liscia si adatta a ogni contesto stilistico, dal moderno al tradizionale.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI01601
Codice produttore	01601
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759016010
Classe ETIM	EC002557
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	17.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	2
Quantita multipla	2
Quantita cartone	2
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ROSONE LAVORATO PORCELLANA Ø 80
Descrizione estesa	Rosone in porcellana bianca smaltata Ø 80 mm con superficie decorata a rilievo di ispirazione classica, per la copertura del punto di uscita del cavo da soffitto o da parete. Montato attorno alla giunzione tra cavo sospeso e struttura, copre la scatola di derivazione o il foro di passaggio, rifinendo l'installazione con un elemento di carattere. La porcellana bianca smaltata è coordinata con interruttori, prese e accessori della collezione. Diametro Ø 80 mm. Fissaggio a parete con 2 viti (incluse). Compatibile con le scatole di derivazione GI Gambarelli. IP20. Disponibile nei diametri Ø 80 e Ø 100 mm, nelle versioni liscia e lavorata. La versione lavorata presenta motivi a rilievo di ispirazione classica; quella liscia si adatta a ogni contesto stilistico, dal moderno al tradizionale.
Completezza BMEcat	81