RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ARR (T) INTERR./DEVIAT. ROT. MOON BIANCO

Codice prodotto	1GI2011000
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	AZIONAMENTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Interruttore/deviatore rotativo in porcellana bianca con manopola tonda profilo Moon, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola a profilo tondo caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati elettrici: 10AX 250V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa. Disponibile in cinque finiture abbinabili tra componenti della stessa collezione.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI2011000
Codice produttore	20.110.00
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759933966
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	39.45
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ARR (T) INTERR./DEVIAT. ROT. MOON BIANCO
Descrizione estesa	Interruttore/deviatore rotativo in porcellana bianca con manopola tonda profilo Moon, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola a profilo tondo caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati elettrici: 10AX 250V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa. Disponibile in cinque finiture abbinabili tra componenti della stessa collezione.
Completezza BMEcat	75.33