RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ARR (T) PULSANTE LUMINOSO BUTTERFLY ORO

Codice prodotto	1GI2012011RX
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	AZIONAMENTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante luminoso in ottone oro anticato con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: comando ad impulso con segnalazione luminosa a LED. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. LED integrato. Per scatola standard europeo (502) o installazione a vista diretta.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI2012011RX
Codice produttore	20.120.11.RX
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759946775
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	62.20
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ARR (T) PULSANTE LUMINOSO BUTTERFLY ORO
Descrizione estesa	Pulsante luminoso in ottone oro anticato con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: comando ad impulso con segnalazione luminosa a LED. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. LED integrato. Per scatola standard europeo (502) o installazione a vista diretta.
Completezza BMEcat	76.81