RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - ARR (T) PULSANTE ROTATIVO BUTTERFLY BRONZO

Codice prodotto	1GI2012014
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	AZIONAMENTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante rotativo in bronzo con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI2012014
Codice produttore	20.120.14
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759931986
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	40.80
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	ARR (T) PULSANTE ROTATIVO BUTTERFLY BRONZO
Descrizione estesa	Pulsante rotativo in bronzo con manopola sagomata profilo Butterfly, collezione Arreda Tonda. Dimensioni della cover in porcellana: 52×52 mm, altezza totale 50,5 mm, IP20. La manopola sagomata Butterfly caratterizza visivamente il comando e ne facilita l'azionamento. La collezione Arreda Tonda abbina meccanismi certificati a finiture metalliche e di porcellana per installazioni ad incasso. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati elettrici: 10A 250V~. Per scatola standard europeo (502). Adatta per abitazioni, strutture ricettive e spazi commerciali dove l'impianto a vista è parte di una scelta progettuale precisa.
Completezza BMEcat	75.33