RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - CAVO TONDO SETA ROSSO/NERO 3x0,75 M.50

Codice prodotto	1GI22A18
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	MESSA A TERRA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Cavo tondo rivestito di seta, colorazione nero, sezione 3x0,75 mm². Il profilo tondo in seta si affianca naturalmente alle rosette e agli altri accessori della collezione. La seta conferisce una lucentezza uniforme e morbidezza al tatto, con il colore nero - colore deciso, indicato per creare contrasto in ambienti di carattere. Sezione 3x0,75 mm², tensione nominale 300/500 V. Bobina da . L'estetica del cavo tondo è progettata per essere coerente con quella dei cavi a vista della stessa gamma, così da risultare discreta e armoniosa nell'impianto complessivo. Il profilo circolare si adatta a qualsiasi percorso: verticale, orizzontale o a soffitto, senza l'effetto appiattito caratteristico del cavo piatto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI22A18
Codice produttore	22A18
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759939463
Classe ETIM	EC003248
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	3.40
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	LM

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	50
Quantita multipla	50
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	CAVO TONDO SETA ROSSO/NERO 3x0,75 M.50
Descrizione estesa	Cavo tondo rivestito di seta, colorazione nero, sezione 3x0,75 mm². Il profilo tondo in seta si affianca naturalmente alle rosette e agli altri accessori della collezione. La seta conferisce una lucentezza uniforme e morbidezza al tatto, con il colore nero - colore deciso, indicato per creare contrasto in ambienti di carattere. Sezione 3x0,75 mm², tensione nominale 300/500 V. Bobina da . L'estetica del cavo tondo è progettata per essere coerente con quella dei cavi a vista della stessa gamma, così da risultare discreta e armoniosa nell'impianto complessivo. Il profilo circolare si adatta a qualsiasi percorso: verticale, orizzontale o a soffitto, senza l'effetto appiattito caratteristico del cavo piatto.
Completezza BMEcat	62.04