RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - FUS INTERR./DEVIAT. LUMINOSO CLASS.BRUNITO

Codice prodotto	1GI3110014RX
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PROTEZIONE ELETTRICA
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Interruttore/deviatore luminoso con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone brunito, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone riceve una finitura finale a cera anziché vernice trasparente, il che consente all'ottone di ossidarsi lentamente e sviluppare una patina naturale variabile nel tempo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: deviazione con segnalazione luminosa a LED integrata. Dati: 10AX 250V~. LED integrato. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI3110014RX
Codice produttore	31.100.14.RX
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759946812
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	135.05
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	FUS INTERR./DEVIAT. LUMINOSO CLASS.BRUNITO
Descrizione estesa	Interruttore/deviatore luminoso con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone brunito, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone riceve una finitura finale a cera anziché vernice trasparente, il che consente all'ottone di ossidarsi lentamente e sviluppare una patina naturale variabile nel tempo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: deviazione con segnalazione luminosa a LED integrata. Dati: 10AX 250V~. LED integrato. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.
Completezza BMEcat	76.81