RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - FUS PULSANTE CAMPANELLO OTTONE

Codice prodotto	1GI3113051
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante per campanello con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale, unica per ciascun pezzo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: segnalazione ad impulso per suonerie e citofoni. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 2A 12V~. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GI3113051
Codice produttore	31.130.51
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759932372
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	113.25
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	FUS PULSANTE CAMPANELLO OTTONE
Descrizione estesa	Pulsante per campanello con corpo in porcellana bianca e basetta in ottone, sistema Fusion. Ø 80 mm, IP20. La base in ottone con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale, unica per ciascun pezzo. Il contrasto tra la porcellana bianca lucida e l'ottone brunito è il tratto caratteristico del sistema Fusion, che richiama uno stile artigianale di qualità. Funzione: segnalazione ad impulso per suonerie e citofoni. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 2A 12V~. La base Ø 80 mm è predisposta con foro ØF 16 per il collegamento diretto dei tubi Ø 16 del sistema, mantenendo continuità ed eleganza nell'impianto.
Completezza BMEcat	75.51