# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

## Gi Gambarelli - FUS MANICOTTO FEMMINA Ø 16

| | |
|---|---|
| **Codice prodotto** | 1GI3191200 |
| **Produttore** | Gi Gambarelli |
| **Categoria** | ACCESSORI GI GAMBARELLI |
| **Codice doganale** | Da verificare |

### DESCRIZIONE

Manicotto femmina in ottone brunito per il sistema Fusion, Ø 16 mm. Impiegato per giunzione di due tubi dello stesso diametro all'interno del sistema di conduttura a vista Fusion. L'ottone brunito con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale che arricchisce l'aspetto dell'installazione. I tubi sono intestati: un'estremità è maschio e l'altra è imbutita (femmina) per consentire l'inserimento diretto senza raccordi aggiuntivi. Specifico per il sistema Fusion di GI Gambarelli. I tubi si installano in cascata grazie all'estremità femmina imbutita. Scelta progettuale che garantisce continuità ed eleganza in tutto l'impianto.

### DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Sigla Metel** | 1GI |
| **Codice Metel** | 1GI3191200 |
| **Codice produttore** | 31.912.00 |
| **Marca** | Gi Gambarelli S.r.l. |
| **Stato prodotto** | Stato Metel 3 |
| **Data ultimo aggiornamento** | IMG |
| **Data certificazione** | 2026-06-04 |
| **Data variazione** | 2026-07-01 |
| **EAN** | 8032759932198 |
| **Classe ETIM** | EC000939 |
| **Versione ETIM** | 10 |
| **Prezzo pubblico** | 18.40 |
| **Valuta** | EUR |
| **Moltiplicatore prezzo** | 1 |
| **Unita misura** | PCE |

# RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

| | |
|---|---|
| **Lead time** | 5 |
| **Quantita minima** | 1 |
| **Quantita multipla** | 1 |
| **Quantita cartone** | 1 |
| **Codice doganale** | Da verificare |
| **Descrizione breve** | FUS MANICOTTO FEMMINA Ø 16 |
| **Descrizione estesa** | Manicotto femmina in ottone brunito per il sistema Fusion, Ø 16 mm. Impiegato per giunzione di due tubi dello stesso diametro all'interno del sistema di conduttura a vista Fusion. L'ottone brunito con finitura a cera sviluppa nel tempo una patina naturale che arricchisce l'aspetto dell'installazione. I tubi sono intestati: un'estremità è maschio e l'altra è imbutita (femmina) per consentire l'inserimento diretto senza raccordi aggiuntivi. Specifico per il sistema Fusion di GI Gambarelli. I tubi si installano in cascata grazie all'estremità femmina imbutita. Scelta progettuale che garantisce continuità ed eleganza in tutto l'impianto. |
| **Completezza BMEcat** | 79.4 |