RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - SMP - INTERRUTTORE/DEVIATORE ROTATIVO PORCELLANA - NERO OPACO

Codice prodotto	1GISX110N
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PLACCHE E FRUTTI
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Interruttore/deviatore rotativo in porcellana nero opaco con lunetta in porcellana, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 65 mm, IP20. La finitura nera opaca è ottenuta direttamente nella miscela della porcellana prima della cottura, senza smalti superficiali, con una superficie compatta e un colore uniforme. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati: 10AX 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GISX110N
Codice produttore	SX110.N
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759946164
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	40.95
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	SMP - INTERRUTTORE/DEVIATORE ROTATIVO PORCELLANA - NERO OPACO
Descrizione estesa	Interruttore/deviatore rotativo in porcellana nero opaco con lunetta in porcellana, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 65 mm, IP20. La finitura nera opaca è ottenuta direttamente nella miscela della porcellana prima della cottura, senza smalti superficiali, con una superficie compatta e un colore uniforme. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: accensione, spegnimento e deviazione su due vie. Dati: 10AX 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete.
Completezza BMEcat	75.33