RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - SMP - PULSANTE ROTATIVO PORCELLANA - TORTORA LUCIDO

Codice prodotto	1GISX120T
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante rotativo in porcellana tortora lucido con lunetta in porcellana, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 65 mm, IP20. Il tortora lucido è un grigio-beige caldo che si abbina a materiali naturali, pietra e legno chiaro. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 10A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GISX120T
Codice produttore	SX120.T
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759946263
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	38.35
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	SMP - PULSANTE ROTATIVO PORCELLANA - TORTORA LUCIDO
Descrizione estesa	Pulsante rotativo in porcellana tortora lucido con lunetta in porcellana, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 65 mm, IP20. Il tortora lucido è un grigio-beige caldo che si abbina a materiali naturali, pietra e legno chiaro. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 10A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete.
Completezza BMEcat	75.33