RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Gi Gambarelli - SMP - PULSANTE ROTATIVO PORCELLANA - VERDE LUCIDO

Codice prodotto	1GISX120V
Produttore	Gi Gambarelli
Categoria	PLC
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Pulsante rotativo in porcellana verde lucido con lunetta in porcellana, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 65 mm, IP20. Il verde lucido porta un accento cromatico nell'installazione, disponibile in abbinamento con i cavi a vista della stessa gamma. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 10A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	1GI
Codice Metel	1GISX120V
Codice produttore	SX120.V
Marca	Gi Gambarelli S.r.l.
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-06-04
Data variazione	2026-07-01
EAN	8032759946355
Classe ETIM	EC001590
Versione ETIM	10
Prezzo pubblico	38.35
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Unita misura	PCE
Lead time	5
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Descrizione breve	SMP - PULSANTE ROTATIVO PORCELLANA - VERDE LUCIDO
Descrizione estesa	Pulsante rotativo in porcellana verde lucido con lunetta in porcellana, collezione Simplex. Ø 70 mm, h 65 mm, IP20. Il verde lucido porta un accento cromatico nell'installazione, disponibile in abbinamento con i cavi a vista della stessa gamma. Ogni componente Simplex è prodotto in porcellana di pregio con triplice cottura, che garantisce solidità, colore stabile e una superficie priva di porosità. Funzione: comando ad impulso per campanelli e temporizzatori. Dispositivo idoneo per la connessione e il controllo con interfacce domotiche, relè o dimmer varialuce. Dati: 10A 250V~. Il frutto si installa direttamente a parete su rosetta abbinata o direttamente a parete.
Completezza BMEcat	75.33