RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Arcluce - TANTUM210 PERF. 59W VB ON/OFF

Codice prodotto	ACL0363074A83021
Produttore	Arcluce
Categoria	INCASSI SOFFITTO INTERNO
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Il downlight incassato a soffitto per l'illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando un'illuminazione diffusa e gradevole in grado di enfatizzare qualsiasi contesto architettonico.
Design sobrio ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente.
Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffuse e wall-washer, adatte anche a locali con videoterminali (UGR <19).
Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto.
Applicazioni: illuminazione di centri commerciali, uffici, aeroporti, musei, teatri ed aree espositive.

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ACL
Codice Metel	ACL0363074A83021
Codice produttore	0363074A-830-21
Marca	ARCLUCE SPA
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	IMG
Data certificazione	2025-02-10
Data variazione	2025-03-01
EAN	8054378391996
Classe ETIM	EC002892
Versione ETIM	10
Electrocod	2439
Descrizione Electrocod	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE APPARECCHI PER TERZIARIO PER INTERNO AD INCASSO A LED
Prezzo pubblico	267.00

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	A
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	1
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	INCASSI SOFFITTO INTERNO
Codice famiglia statistica	E
Keyword	TANTUM210 | Apparecchi da incasso a soffitto
Descrizione breve	TANTUM210 PERF. 59W VB ON/OFF
Descrizione estesa	Il downlight incassato a soffitto per l'illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando un'illuminazione diffusa e gradevole in grado di enfatizzare qualsiasi contesto architettonico. Design sobrio ed elegante, che si integra in qualsiasi ambiente. Versatilità: varietà di ottiche da controllate a diffuse e wall-washer, adatte anche a locali con videoterminali (UGR <19). Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di centri commerciali, uffici, aeroporti, musei, teatri ed aree espositive.
Completezza BMEcat	81.88