RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - PCB transformer 40W - 6V | Trasformatore per PCB 40W - 6V

Codice prodotto	ALP040006
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Trasformatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

General Characteristics
Suitable for: For PCB
Secondary Windings: 6V
Power: 40VA
Input Voltage Range: ±10%
Input Frequency: 50Hz
Output Voltage Tolerance: ±10%
Pin Pri: 2-7
Pin Sec: 11-14
Scheme: A
Core Type: EI68/30
Temperature Class: B

Standards Compliance
Standards Compliance: EN 61558-2-1
 | Utilizzo
Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello

Caratteristiche Generali
Adatto per: Per PCB
Avvolgimenti Secondari: 6V
Potenza: 40VA
Tolleranza tensione d\'ingresso: ±10%
Frequenza d\'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d\'uscita: ±10%
Pin PRI: 2-7
Pin SEC: 11-14
Schema: A
Tipo nucleo: EI68/30
Classe di temperatura: B

Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP040006
Codice produttore	040-006
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443507487
Classe ETIM	EC002046
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	24.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	6
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Trasformatori
Codice famiglia statistica	941-1040
Keyword	Energia | Alpha | Trasformatori | Trasformatore | Join | Alpha elettronica | Elettronica | Alfa
Descrizione breve	PCB transformer 40W - 6V | Trasformatore per PCB 40W - 6V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 General Characteristics Suitable for: For PCB Secondary Windings: 6V Power: 40VA Input Voltage Range: ±10% Input Frequency: 50Hz Output Voltage Tolerance: ±10% Pin Pri: 2-7 Pin Sec: 11-14 Scheme: A Core Type: EI68/30 Temperature Class: B Standards Compliance Standards Compliance: EN 61558-2-1 | Utilizzo Adatto per montaggio a circuito stampato o a pannello Caratteristiche Generali Adatto per: Per PCB Avvolgimenti Secondari: 6V Potenza: 40VA Tolleranza tensione d\'ingresso: ±10% Frequenza d\'ingresso: 50Hz Tolleranza tensione d\'uscita: ±10% Pin PRI: 2-7 Pin SEC: 11-14 Schema: A Tipo nucleo: EI68/30 Classe di temperatura: B Conforme alle norme Conforme alle norme: EN 61558-2-1
Completezza BMEcat	61.29