RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - PCB transformer 55W - 30V | Trasformatore per PCB 55W - 30V

Codice prodotto	ALP055030
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Energia / Trasformatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

Utilizzo
Adatto per montaggio a pannello

Caratteristiche Generali
Adatto per: Per PCB
Avvolgimenti Secondari: 30V
Potenza: 55VA
Tolleranza tensione d\'ingresso: ±10%
Frequenza d\'ingresso: 50Hz
Tolleranza tensione d\'uscita: ±10%
Pin PRI: 1-5
Pin SEC: 7-9
Schema: A
Tipo nucleo: EI84/28
Classe di temperatura: B

Conforme alle norme
Conforme alle norme: EN 61558-2-1
 |
General Characteristics
Suitable for: For PCB
Secondary Windings: 30V
Power: 55VA
Input Voltage Range: ±10%
Input Frequency: 50Hz
Output Voltage Tolerance: ±10%
Pin Pri: 1-5
Pin Sec: 7-9
Scheme: A
Core Type: EI84/28
Temperature Class: B

Standards Compliance
Standards Compliance: EN 61558-2-1

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP055030
Codice produttore	055-030
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443507548
Classe ETIM	EC002046
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	37.00
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	1
Quantita multipla	1
Quantita cartone	5
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Energia / Trasformatori
Codice famiglia statistica	941-1040
Keyword	Alpha | Elettronica | Alfa | Alpha elettronica | Energia | Join | Trasformatore | Trasformatori
Descrizione breve	PCB transformer 55W - 30V | Trasformatore per PCB 55W - 30V

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	Utilizzo Adatto per montaggio a pannello Caratteristiche Generali Adatto per: Per PCB Avvolgimenti Secondari: 30V Potenza: 55VA Tolleranza tensione d\'ingresso: ±10% Frequenza d\'ingresso: 50Hz Tolleranza tensione d\'uscita: ±10% Pin PRI: 1-5 Pin SEC: 7-9 Schema: A Tipo nucleo: EI84/28 Classe di temperatura: B Conforme alle norme Conforme alle norme: EN 61558-2-1 | General Characteristics Suitable for: For PCB Secondary Windings: 30V Power: 55VA Input Voltage Range: ±10% Input Frequency: 50Hz Output Voltage Tolerance: ±10% Pin Pri: 1-5 Pin Sec: 7-9 Scheme: A Core Type: EI84/28 Temperature Class: B Standards Compliance Standards Compliance: EN 61558-2-1
Completezza BMEcat	61.29