RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Alpha Elettronica - Connettore MC4 Maschio Volante - 1.000V - Per cavo 10mm² - Stäubli PV-KST4/10II | Flying mount male MC4 connector - 1.000V - For cable 10mm² Stäubli PV-KST4/10II series

Codice prodotto	ALP200402
Produttore	Alpha Elettronica
Categoria	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice doganale	Da verificare

DESCRIZIONE

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Serie produttore: Solarline
Codice produttore: 32.0035P0001
Tipo Connettore: MC4
Colore: Nero
Genere Corpo: Femmina
Genere Contatto: Maschio
Serie Fornitore: PV-KST4/10II

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 45A
Tensione max: 1000V
Tensione Isolamento: 6 KV

Caratteristiche Meccaniche
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Sezione conduttori: 10mm²
Diametro cavo min: ø5.9mm
Diametro cavo max: ø8.8mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche Termiche
Classe di infiammabilità: UL94V-0
 |
General Characteristics
Gender: Spina
Manufacturer series: Solarline
Manufacturer model: 32.0035P0001
Connector Type: MC4
Color: Nero
Body Gender: Female
Contact Gender: Male
Supplier Series:

Electrical Characteristics
Current (Max): 45A
Voltage (Max): 1000V
Voltage Insulation: 6 KV

Mechanical Characteristics
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Conductors Section: 10mm²
Cable Diameter (Min): ø5.9mm
Cable Diameter (Max): ø8.8mm
Protection Grade:

Temperature Range Features
Flammability Rating: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

DATI DI CATALOGO

Sigla Metel	ALP
Codice Metel	ALP200402
Codice produttore	200-402
Marca	Alpha Elettronica Srl
Stato prodotto	Stato Metel 3
Data ultimo aggiornamento	LS
Data certificazione	2026-09-29
Data variazione	2026-10-01
EAN	8017443680555
Classe ETIM	EC002928
Versione ETIM	8
Prezzo pubblico	4.22
Valuta	EUR
Moltiplicatore prezzo	1
Unita misura	PCE
Lead time	4
Quantita minima	5
Quantita multipla	5
Quantita cartone	50
Codice doganale	Da verificare
Famiglia statistica	Componenti / Connettori Fotovoltaico / Spine. prese e adattatori
Codice famiglia statistica	644-774-1707
Keyword	Connettori fotovoltaico | Connettore fotovoltaico | Alpha | Alpha elettronica | Connettore | Connettori | Staubli | Stubli | Componenti | Elettronica | Alfa | Connettore solare | Connettori solare

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione breve	Connettore MC4 Maschio Volante - 1.000V - Per cavo 10mm² - Stäubli PV-KST4/10II | Flying mount male MC4 connector - 1.000V - For cable 10mm² Stäubli PV-KST4/10II series

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Descrizione estesa	 Caratteristiche Generali Genere: Spina Serie produttore: Solarline Codice produttore: 32.0035P0001 Tipo Connettore: MC4 Colore: Nero Genere Corpo: Femmina Genere Contatto: Maschio Serie Fornitore: PV-KST4/10II Caratteristiche Elettriche Corrente max: 45A Tensione max: 1000V Tensione Isolamento: 6 KV Caratteristiche Meccaniche Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Sezione conduttori: 10mm² Diametro cavo min: ø5.9mm Diametro cavo max: ø8.8mm Grado di protezione: IP65 Caratteristiche Termiche Classe di infiammabilità: UL94V-0 | General Characteristics Gender: Spina Manufacturer series: Solarline Manufacturer model: 32.0035P0001 Connector Type: MC4 Color: Nero Body Gender: Female Contact Gender: Male Supplier Series: Electrical Characteristics Current (Max): 45A Voltage (Max): 1000V Voltage Insulation: 6 KV Mechanical Characteristics Montaggio: Volante Fissaggio: a crimpare Conductors Section: 10mm² Cable Diameter (Min): ø5.9mm Cable Diameter (Max): ø8.8mm Protection Grade: Temperature Range Features Flammability Rating: UL94V-0

RIEPILOGO DATI DI CATALOGO

Completezza BMEcat	64